



TYM T255

Pracant každým
coulem



Kompaktní užitkový traktor **TYM T255** nabízí **absolutní výkon** a neporazitelnou hodnotu. Ideální pro údržbu zahrad, menších hospodářství, parků. Své využití najde též v komunální sféře. TYM T255 v mechanické nebo hydrostatické verzi udělá vaši práci jednodušší. S takovými možnostmi, jako jsou nakladač, podkop a středově nesená žací jednotka, se stává traktor **všestranným tahounem**.



Spolehlivý výkon

Tříválcový dieselový motor **Yanmar®** se zdvihovým objemem 1 267 cm³ o výkonu **25 koní**.



Pedály

Nezávislé pedály pro jízdu vpřed a vzad zajišťují jednoduché ovládání. (Verze s hydrostatickou převodovkou.)



4WD – pohon čtyř kol

spolu s uzávěrkou diferenciálu dodává lepší trakci, kontrolu a výkon.



Rovná podlaha

Široký přístup pro snadné nastupování a vystupování.



Přístrojový panel

Ergonomický design zjednodušuje přístup k ovládacím prvkům stroje.



+420 724 212 479
zts@zts-dk.cz
www.zts-dk.cz

Vyrobena koncernem
TYM CORPORATION
Jižní Korea

zts
Dvůr Králové, s.r.o.
ZDENĚK PIŠTORA

TYM T255



TYM
TRACTORS

Technická specifikace

TYP

MOTOR

Výkon k (kW)	25,3 (18,9)
Jmenovité otáčky (min ⁻¹)	3 000
Počet válců	3
Zdvihový objem (cm ³)	1 267
Plnění	atmosférické

PŘEVODY

Typ převodovky	mechanická hydrostatická
Počet převodových stupňů	6/2 / HST 2stupňová
Hnací systém	4x4
Maximální rychlost (km/h)	17,7 / 18,1
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min ⁻¹)	540
Automatika výv. hřídele	ne
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min ⁻¹)	ano

ŘÍZENÍ

BRZDY

HYDRAULIKA – ovládání

Zvedací síla v oku (kg)	551
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	499
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	15,8
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	10,5
Celkový průtok (l/min)	26,3
Vnější hydraulické okruhy – zadní	1
Vnější hydraulické okruhy – přední	na přání
Kategorie 3 bodového závěsu	I

DALŠÍ PARAMETRY

Objem palivové nádrže (l)	22
Celková délka (mm)	2 553
Celková šířka agro / INDU / travní (mm)	1 160 / 1 220 / 1 290
Rozvor (mm)	1 460
Výška s ROPS (mm)	2 320
Výška s kabinou (mm)	2 000
Světla výška (mm)	240
Hmotnost s ROPS (kg)	743
Hmotnost s kabinou (kg)	1 013
Agro kola – přední/zadní	6×12 / 9,5×16 (standard)
Průmyslová kola (standard) – přední / zadní	20×8–10 / 27×12,5–15
Travní kola - přední/zadní	20×8–10 / 29×12–15
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm)	2 250
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 540
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano
Provedení s kabinou	ano
Klimatizace	ne

T255/T255 HST

Yanmar®



Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Uzávěrka zadního diferenciálu
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele
- ▶ Zásuvka pro osvětlení vleku

Na přání

- ▶ Vytápěná kabina
- ▶ Nakladač
- ▶ Přední třibodový závěs
- ▶ Průmyslová nebo travní kola
- ▶ Třísekční rozvaděč vnější hydrauliky
- ▶ Přední blatníky