

# TYM T265

## Variabilita pro každý den

Traktor **TYM T265** s výkonem 25 koní představuje ideální kombinaci designu a funkčnosti, kterou zúročíte při údržbě venkovních ploch, práci v zahradnictví, komunální sféře a všude jinde, kde je potřeba **menší a obratný stroj pro velké úkoly**. **TYM T265** s **hydrostatickou převodovkou** je hojně nasazován na zimní údržbu cest a chodníků. Výraznou výhodou je přední část karoserie, přes kterou je dobře vidět na vaši práci.



**Jednoduchý a účinný** tříválcový dieselový motor **KUKJE®** se zdvihovým objemem 1 175 cm<sup>3</sup> o výkonu **25 koní**.



### Joystick

Jednoduché a intuitivní ovládání příslušenství.



### Rovná podlaha

Široký přístup pro snadné nastupování a vystupování.



### PTO

Zapínání vývodového hřídele jednoduše pomocí tlačítka.



### Přístrojový panel

Ergonomický design zjednodušuje přístup k ovládacím prvkům

# TYM T265



**TYM**  
TRACTORS

## Technická specifikace

<b>MOTOR</b>	Kukje®
Výkon k (kW)	24,5 (18)
Jmenovité otáčky (min <sup>-1</sup> )	2 800
Počet válců	3
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 175
Plnění	atmosferické
<b>PŘEVODY</b>	
Typ převodovky	hydrostatická
Počet převodových stupňů	2
Hnací systém	4x4
Maximální rychlost (km/h)	20,8
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min <sup>-1</sup> )	540
Automatika výv. hřídele	ano
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min <sup>-1</sup> )	na objednání
<b>ŘÍZENÍ</b>	hydrostatické
<b>BRZDY</b>	diskové mokré
<b>HYDRAULIKA – ovládání</b>	mechanické
Zvedací síla v oku (kg)	696
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	500
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	26,8
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	16,6
Celkový průtok (l/min)	10,2
Vnější hydraulické okruhy – zadní	standard
Vnější hydraulické okruhy – přední	na objednání
Kategorie 3 bodového závěsu	I
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>	
Objem palivové nádrže (l)	25
Celková délka (mm)	2 868
Celková šířka agro / INDU / travní (mm)	1 260 / 1 350 / 1 430
Rozvor (mm)	1 480
Výška s ROPS (mm)	2 514
Výška s kabinou (mm)	2 180
Světlá výška (mm)	196
Hmotnost s ROPS (kg)	853
Hmotnost s kabinou (kg)	1 088
Agro kola – přední/zadní	6–12; 4PR/9,5–20; 6PR
Průmyslová kola (standard) – přední / zadní	23x8,5–12; 4PR / 12x16,5; 6PR
Travní kola – přední/zadní	25x8,5–14; 6PR / 36x13,5–15; 4PR
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm)	2 502
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 682
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano
Provedení s kabinou	na přání
Klimatizace	ne



### Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Uzávěrka zadního diferenciálu
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele
- ▶ Joystick
- ▶ Rozvaděč pro zadní hydr. okruhy

### Na přání

- ▶ Vytápěná kabina
- ▶ Nakladač
- ▶ Přední třibodový závěs
- ▶ Průmyslová nebo travní kola
- ▶ Etážový závěs
- ▶ Přední blatníky