



TYM T475

Ideální poměr rozměrů a výkonu

Traktor **TYM T475** s motorem o výkonu 46 koní je stroj s ideálním poměrem parametrů rozměru a výkonu. V základní výbavě má TYM T475 klimatizovanou kabinu, která zajišťuje **pohodlí a komfort** obsluhy po celý rok. Traktor je vhodný pro **zemědělství**, statky a farmy, ovšem vyniká také v **komunální oblasti** při zimní údržbě, úklidu komunikací a řešení dalších úkolů.



Vysoký výkon

Čtyřválcový dieselový motor **KUKJE®** se zdvihovým objemem 2 286 cm³ o výkonu **46 koní**.



Joystick

Jednoduché a intuitivní ovládání příslušenství.



Kabina

Prostorná kabina s ergonomicky umístěnými ovladači a klimatizací ve standardu.



Pedály

Nezávislé pedály pro jízdu vpřed a vzad zajišťují jednoduché ovládání. (Verze s hydrostatickou převodovkou.)



Synchronizovaná reverzace

Snadné ovládání pojezdu vpřed a vzad. (Verze s mechanickou převodovkou.)



+420 724 212 479



zts@zts-dk.cz



www.zts-dk.cz

Vyrobena koncernem
TYM CORPORATION
Jižní Korea

zts
Dvůr Králové, s.r.o.
ZDENĚK PIŠTORA

TYM T475



TYM
TRACTORS

Technická specifikace

TYP	T475/T475 HST
MOTOR	Kukje®
Výkon k (kW)	46 (34)
Jmenovité otáčky (min ⁻¹)	2 600
Počet válců	4
Zdvihový objem (cm ³)	2 286
Plnění	atmosferické
PŘEVODY	
Typ převodovky	synchronizovaná s reverzací / HST
Počet převodových stupňů	12/12 HST 3
Hnací systém	4x4
Maximální rychlost (km/h)	21 / 27,5
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min ⁻¹)	540
Automatika výv. hřídele	ano
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min ⁻¹)	ne / na přání HST
ŘÍZENÍ	hydrostatické
BRZDY	diskové mokré
HYDRAULIKA – ovládání	elektro-hydraulické
Zvedací síla v oku (kg)	1 220
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	684
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	29
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	16
Celkový průtok (l/min)	45
Vnější hydraulické okruhy – zadní	1
Vnější hydraulické okruhy – přední	na přání
Kategorie 3 bodového závěsu	I
DALŠÍ PARAMETRY	
Objem palivové nádrže (l)	34
Celková délka (mm)	3 320
Celková šířka agro / INDU / travní (mm)	1 350 / 1 500 / 1 540
Rozvor (mm)	1 770
Výška s ROPS (mm)	2 400
Výška s kabinou (mm)	2 350
Světla výška (mm)	325
Hmotnost s ROPS (kg)	1 492
Hmotnost s kabinou (kg)	1 636
Agro kola – přední/zadní	8–16; 4PR / 12,4–24; 6PR
Průmyslová kola (standard) – přední / zadní	27×10,5–15; 8PR / 12,5×20; 10PR
Travní kola – přední/zadní	27×10,50–15; 4PR / 41×14,00–20; 4PR
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm)	2 710
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 985
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano
Provedení s kabinou	ano
Klimatizace	ano



Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Mechanická / hydrostatická převodovka
- ▶ Klimatizovaná kabina / rám ROPS
- ▶ Sklopná konzole volantu
- ▶ Závaží, joystick
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele

Na přání

- ▶ Nakladač
- ▶ Přední tříbodový závěs
- ▶ Přední vývodový hřídel
- ▶ Etážový závěs
- ▶ Průmyslová nebo travní kola