



TYM F25

Robustní konstrukce pro každodenní nasazení



TYM F 25 je navržen jako všestranný traktor s **výkonným a spolehlivým motorem** TYM a plně synchronizovanou převodovkou s reverzací. Díky široké paletě příslušenství lze tento traktor snadno přizpůsobit různým potřebám, což umožňuje realizaci i těch nejnáročnějších projektů. Vysoká světlá výška a robustní konstrukce traktoru umožňují jeho **mnohostranné využití** a snadnou práci i v náročném terénu.



3-válcový motor

Výkonný naftový motor TYM se zvihovým objemem **1714 cm³** a nízkou spotřebou paliva.



Polohovatelný volant umožňuje obsluhu nastavit polohu volantu pro pohodlnější řízení a manipulaci se strojem.



PTO vypínač zajišťuje bezpečný provoz všech přídatných zařízení.



4WD - pohon s uzávěrkou diferenciálu umožňuje lepší trakci, kontrolu a výkon v kluzkém pracovním prostředí.



Palivový filtr odlučuje vodu, zabraňuje vniknutí cizích látek do paliva a poškození motoru.



+420 724 212 479



zts@zts-dk.cz



www.zts-dk.cz

Vyrobena koncernem
TYM CORPORATION
Jižní Korea

zts
Dvůr Králové, s.r.o.
ZDENĚK PIŠTORA

TYM F25

Technická specifikace



TYP

MOTOR

Výkon k (kW)	17,9/21/24
Jmenovité otáčky (min-1)	2 100
Počet válců/chlazení	3/kapalina 1
Zdvihový objem (cm³)	714
Plnění	atmosférické

PŘEVODY

Typ převodovky	synchronizovaná
Počet převodových stupňů	12 vpřed + 12 vzad
Hnací systém	4×4
Maximální rychlost (km/h)	19
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min-1)	540

ŘÍZENÍ

BRZDY

HYDRAULIKA – ovládání

Zvedací síla v oku (kg)	1 500
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	1 100
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	29,8
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	16,1
Celkový průtok (l/min)	45,9
Vnější hydraulické okruhy – zadní	1
Vnější hydraulické okruhy – přední	na přání
Kategorie 3 bodového závěsu	1

DALŠÍ PARAMETRY

Objem palivové nádrže (l)	27
Celková délka (mm)	3 429
Celková šířka	1 330
Rozvor (mm)	1 670
Výška s ROPS (mm)	2 462
Světlná výška (mm)	3 905
Hmotnost s ROPS (kg)	1 431
Agro kola – přední/zadní	8-16, 4 PR/12,4 - 24, 6 PR
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 735
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano
Provedení s kabinou	ne
Klimatizace	ne

F 25

TYM



Standardní výbava

- Volitelný pohon 4×4
- Uzávěrka zadního diferenciálu
- Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele
- Zásuvka pro osvětlení vleku

Na přání

- Nakladač
- Přední tříbodový závěs
- Přední blatníky



+420 724 212 479



zts@zts-dk.cz



www.zts-dk.cz

Vyrobeno koncernem
TYM CORPORATION
Jižní Korea

zts
Dvůr Králové, s.r.o.
ZDENĚK PIŠTORA